

**Пример условного обозначения модуля входного производства  
ООО «Алмаз» при отдельном заказе, переписке и в другой документации:**

**ЛэвМВ И К 5.1 (М) - (8) ТУ Р2.13.045.00.000,**

где:

- **отсутствие буквы** – рабочее вращение вала правое (серийное);
- **(Л)** – рабочее вращение вала левое (только по заявке заказчика).
- **отсутствие буквы** – прямобокое шлицевое соединение;
- **ЭВ** – эвольвентное шлицевое соединение.
- **МВ** – модуль входной;
  - **И** – износостойкого исполнения (соответствует группе исполнения насоса, с которым поставлен);
  - **К** – коррозионно-стойкого исполнения (соответствует группе исполнения насоса, с которым поставлен);  
(допускаются сочетания);
    - **4** – габарит (86 мм);
    - **4А** – габарит (90 мм);
    - **5** – габарит (92 мм);
    - **5.1** – габарит (92 мм, вал 20 мм);
    - **5А** – габарит (103 мм);
    - **5А.1** – габарит (103 мм, вал 25 мм);
    - **6** – габарит (114 мм);
    - **6Б** – габарит (130 мм).
  - .1- шифр диаметра вала (может не указываться);
    - **отсутствие буквы** – материал вала нержавеющая сталь;
    - **(М)** – материал вала К-монель (или аналог) только по заявке заказчика;
      - **отсутствие буквы** – шеститочечное соединение (серийное);
      - **8** – восьмиточечное соединение;
      - **10** – десятиточечное соединение.