

**Пример условного обозначения двигателя ПЭД-Я
производства ООО «Алмаз» при заказе, переписке и в другой документации:**

2 Л ПЭД С-Я XXX-XXX XX В5 XX X XXX EL										ТУ Р2.13.096.00.000
										2- двусторонняя установка (снизу установлен дополнительный протектор (гидрозащита)).
										Л - рабочее вращение вала – левое (против часовой стрелки), применена система противоотворота; Отсутствие буквы - рабочее вращение вала – правое (серийное исполнение).
										ПЭД - Погружной электродвигатель.
										С – двух (трех) секционное исполнение; отсутствие буквы – односекционное исполнение.
										Я – производство ООО «Алмаз».
										XXX - номинальная мощность двигателя при 50 Гц, кВт.
										XXX - Диаметр корпуса, мм (габарит).
										XX - Исполнение(М,М1,М2,М3,М4,М5,М6)
										В5 - Климатическое исполнение В категория размещения 5.
										Исполнение по стойкости к температуре окружающей среды: Отсутствие буквы – обычное исполнение (не более 110°C); Т – теплостойкое исполнение (не более 135°C); ТТ – особотеплостойкое исполнение (не более 170°C).
										Исполнение по коррозионной стойкости: К – коррозионностойкое исполнение; Отсутствие буквы – обычное исполнение.
										XXX и далее - тип установленной термоманометрической системы (ТМС); Отсутствие букв – двигатель не оснащен ТМС.
										EL – резьбовая часть на концевых деталях и корпусе левая ; Отсутствие букв резьбовая часть на концевых деталях и корпусе правая (серийное исполнение)